


Balanza precisión HG

Balanza de excelente precisión (0.001 g) rápida y precisa para su uso en laboratorio e industria

Características:

- Pantalla LCD retroiluminada de excelente visualización con protección avanzada de la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- 8 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Carcasa superior en ABS y plato en acero inoxidable.
- Robusta estructura de la balanza de fundición de metal para la protección contra efectos de tormentas eléctricas e interferencias electromagnéticas.
- Cabina paravientos con más espacio para muestras.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 segundos.
- Múltiples unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath.
- Gancho de pesada inferior.
- Temperatura de trabajo entre 15°C y 30°C.
- Modelos disponibles con calibración interna (HG-I).
- RS232, formato PC e impresora.
- 3 modos de envío a PC:
 - Continue: envío de datos en modo continuo.
 - Ald: envío de datos a PC con estabilización de peso.
 - Req: envío de datos a PC con demanda.
- GLP/GMP.
- Incorpora: Funda antipolvo y blíster.



Dimensiones (mm)

Funciones:

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje
- Filtro pesada de animales
- Formulación
- Varias unidades
- Control de peso
- Función peso objetivo
- Determinación de densidad
- Calibración de pipeta
- Estadísticas
- Totalización



Función formulación



Función densidad

Balanza precisión	HG320	HG420	HG1000	HG320I	HG420I	HG1000I
Cabina	paravientos					
Múltiples unidades	sí					
Gancho inferior de pesada	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Normativa CE	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Formulación	número máximo de pesos sumados: 99					
Tipo de calibración	externa	externa	externa	interna	interna	interna
Autocalibraje	no	no	no	sí	sí	sí
Masa de calibración	200 (F1)	200 (F1)	500 (F1)	200 (F1)	200 (F1)	500 (F1)
Clase	II	II	II	II	II	II
RS232	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra
Peso neto	4,8 kg					

Referencia	Código #	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
HG320	260342	320	0,001	128x128	400x500x325	7,5
HG420	260344	420	0,001	128x128	400x500x325	7,5
HG1000	260340	1000	0,001	128x128	400x500x325	7,5
HG320I	260343	320	0,001	128x128	400x500x325	7,5
HG420I	260345	420	0,001	128x128	400x500x325	7,5
HG1000I	260341	1000	0,001	128x128	400x500x325	7,5

Accesorios

Referencia	Código #	Descripción accesorios
IMP27	910034	Impresora BPT-M280
IMP28	910035	Impresora POS76