




Plataforma de 4 células BVE

Características:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Con bastidor para la protección contra golpes laterales.
- Chapa lagrimada de 5/7 mm de espesor en acero.
- Estructura en acero niquelado, en perfil U laminado en caliente.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso superior individual a cada una de las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- Asiento de la plataforma con rótulas y bolas.



Columna en acero pintado

Referencia	Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
BVE1200	260228	1500	500	1200x1200	1250x1250x125	200
BVE1201	260229	3000	1000	1200x1200	1250x1250x125	200
BVE1400	260230	1500	500	1500x1200	1550x1250x125	225
BVE1401	260231	3000	1000	1500x1200	1550x1250x125	225
BVE1500	260232	1500	500	1500x1500	1550x1550x125	275
BVE1501	260233	3000	1000	1500x1500	1550x1550x125	275
BVE2000	260234	1500	500	2000x1500	2050x1550x125	380
BVE2001	260235	3000	1000	2000x1500	2050x1550x125	380

Accesorios

Referencia	Código #	Descripción accesorios
CSP	180037	Columna de acero pintado (suelo)